



Универсальный фронтальный погрузчик DM-34 «Волжанин»

Широкая гамма дополнительного навесного оборудования
Оснащен устройством для быстрой смены рабочих органов (адаптером)
Эргономичная кабина с большой зоной остекления
Удобное расположение рычагов управления и приборная панель

— Общие

Масса эксплуатационная, кг	10500
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Трансмиссия	Гидромеханическая
Грузоподъемность, кг	3400
Вместимость основного ковша, куб.м	1,9
Вырывное усилие, кг	10500
Гидравлическая система рабочего оборудования	С двухсекционным гидрораспределителем с прямым гидравлическим управлением
Способ управления основным рабочим органом	Два рычага
Ширина режущей кромки ковша, мм	2500
Высота разгрузки, мм	2904
Вылет кромки ковша, мм	1095
Радиус поворота, мм	5675
Угол поворота +/-, град	35
Двигатель	Д-260.2
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	90.4 (123)
Скорость (вперед I:II:III:IV/Назад I:II), км/ч	6,3; 11,5; 21,3; 35,8 / 6,5; 22,7
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм	

Длина	7200
Ширина (по ковшу), мм / ширина (по шинам), мм	2500/ 2320
Высота без маячка	3180
База, мм	2850
Топливный бак, л	200
Гидравлический бак, л	150
Электросистема, В	24
Время гидравлического цикла при номинальном грузе ковша, с	
Подъем	5,5
Разгрузка	1,3
Опускание	3,7
Рабочая тормозная система	Дисковые тормозные механизмы «сухие», с отдельным пневмогидравлическим приводом по мост



Надёжный и производительный фронтальный погрузчик маркированный как DM-34 «Волжанин» имеет грузоподъемность 3,4 тонны. Позволяет выполнять транспортные, земельные работы на разных типах грунтов (возможна работа с грунтом 4 категории при условии предварительного рыхления, категории 3 и ниже – без него). Может быть переоснащён для грузовых, монтажных, ремонтно-строительных и других работ.