



Каток тротуарный вибрационный DM-03- VD

Гидростатический привод для бесступенчатого регулирования скорости и смены направления движения

Равномерное распределение веса на передний и задний гладкие вальцы

Современный двигатель с низким уровнем шума

Минимальный радиус поворота 2800 мм

— Общие

Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т	2,7 / 2,9
Диаметр вальца, мм	700
Ширина уплотняемой полосы, мм	1200
Статическая линейная нагрузка, передняя / задняя ось, Н/см	125/115
Частота вибрации, Гц	60
Номинальная амплитуда, мм	0,5
Центробежное усилие вибровозбудителя, кН	30
Рабочая скорость, км/ч	0 .. 12
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм	2600
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, %	40
Угол поперечной устойчивости, град.	15
Тип трансмиссии	Гидростатическая
Двигатель	YANMAR 3TNV88
Тип двигателя	дизельный
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	36,6 (26,9)
Габаритные размеры (длина — ширина — высота), мм	2495-1310-2440
База, мм	1760

Расход топлива, г/кВтч	263
Емкость топливного бака, л	40
Емкость бака смачивающей жидкости, л	200
Емкость бака гидравлической жидкости, л	70
Производительность, (асфальт) м ² /ч	500
Глубина уплотнения (при количестве проходов), см	3...6 (4...10)
Коэффициент уплотнения материала	0,94...1,0



Профессиональный двухвальцовый каток тротуарный модели DM-03-VD подходит для промышленного и частного применения. Обладает повышенной компактностью и маневренностью по сравнению со стандартными дорожными моделями. Предназначен для ремонта и обустройства дорожек, тротуаров, подъездных путей, дворовых дорожек и площадок, ландшафтного дизайна.