



Пресс компактор ТБО ИМ-25 «Бурлак»

Высокие контактные давления, создаваемые кулачковыми вальцами
Высокая степень уплотнения обрабатываемых материалов
Высокие тяговые характеристики
Гидростатический привод уплотнителя обеспечивает экономичное потребление топлива.
Запросить стоимость

— Общие

Масса эксплуатационная, т	26,00
Трансмиссия	гидростатическая
Количество валцов, передняя/задняя ось, шт	1/2
Диаметр валцов, мм	1650
Высота кулачков, мм	200
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч	0...4,0/0...4,0
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч	0...12,0/0...12,0
Ширина уплотняемой полосы	3300
Коэффициент уплотнения, кг/м ³	900...1100
Удельное кулачков давление на грунт, кг/см ²	270
Клиренс, мм	900
Тяговое усилие, т	29,2
Бульдозерное оборудование (ширина-высота-высота с решеткой), мм	3500-1200-2000
Двигатель:	
Модель	ЯМЗ 238
Тип	дизельный
Мощность, кВт (л.с.)	220(300)

Габаритные размеры

Длина с отвалом — длина без отвала, мм	8395 — 6765
Ширина с отвалом — ширина по задним вальцам, мм	3500 — 3300
Высота, мм	3775
База, мм	4000
Емкость топливного бака, л	900
Бульдозерное оборудование (базовое)	прямое
Бульдозерное оборудование (по заказу)	полусферическое



Надёжный пресс-компактор (ТКО) UM-25 – высокопроизводительный уплотнитель для прессовки отходов. Рассчитан на работу как с бытовыми (твердыми), так и промышленными отходами (не требующими специальной утилизации).