



Пресс компактор ТБО ИМ-38 «Бурлак»

Высокие контактные давления, создаваемые кулачковыми вальцами
Высокая степень уплотнения обрабатываемых материалов
Превосходные тяговые характеристики
Выполняет функции как уплотнителя, так и бульдозера
[Запросить стоимость](#)

Общие

Масса эксплуатационная, т	39,0
Ширина уплотняемой полосы	4000
Коэффициент уплотнения, кг/м ³	1200...1400
Удельное давление кулачков на грунт, кг/см ²	315
Тяговое усилие, т	45
Двигатель	ЯМЗ-7511 / Cummins QSG12
Тип двигателя	Дизельный
Мощность, кВт (л.с.)	294 (400) / 315 (429)
Трансмиссия	Гидростатическая
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч	0...4 / 0...4
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч	0...9 / 0...9
Количество валцов, передняя/задняя ось, шт	1/2
Габаритные размеры	
Длина с отвалом / длина без отвала, мм	9010 / 7140
Ширина с отвалом / ширина по задним вальцам, мм	4200 / 4000
Высота, мм	3775
База, мм	4100

Диаметр вальцев, мм	1650
Высота кулачков, мм	200
Клиренс, мм	925
Бульдозерное оборудование (ширина × высота / высота с решеткой), мм	4200 × 1200 / 2000
Заправочные емкости	
Емкость топливного бака, л	900
Емкость гидравлического бака, л	230



Мощный пресс-компактор ТБО UM-38 «Бурлак» предназначена для уплотнения отходов разных типов, как твердых бытовых, так и промышленных.